



Sistemas

Punto de Venta

ACCESORIOS

EC-PANELCat6

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)



Hace más sencillo agregar, mover o cambiar conexiones sin alterar el cableado permanente.

Proporciona una forma ordenada de terminar cables de red provenientes de diferentes puntos de la red, como estaciones de trabajo, cámaras de seguridad, puntos de acceso, etc.

Especificaciones Técnicas

Patch panel de 24 puertos Cat6

EC-PANELCat6

Características:

- Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente Jack con un mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de baño de oro
- Compatible con herramientas de ponchado 110 y Krone
- Soporta cable trenzado sólido y multifilar de calibres 22 y 26 AWG
- Para uso con cable de par trenzado (UTP) Cat6 - Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Conecta 24 puertos RJ45 a la red - Ocupa 1U de alto en el rack
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"

Diseño

- Dimensiones: 482 mm (Ancho) x 43 mm (Alto) x 63 mm (Profundo)
- Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
- Distancia vertical entre los hoyos superior e inferior de montaje: 31.8 mm
- Peso: 0.76 kg
- Temperatura de operación: -40 – 80°C

Especificaciones: Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

